


type KZN (H/L)

9  Type JST KZN-H/L dompelpompen kunnen modder, slijk, slib, baggerslib, zand\* en bentoniet verpompen.

**Asafdichting:**

dubbele silicon mechanical seal in aparte oliekamer.

**Voordelen JS-KZN**

- Intensief gebruik, zeer slijtvast
- Bovenuitlaat, betere koeling
- Dubbele pompmantel
- Dubbele siliciumcarbide seal
- Ingebouwde woelkop
- Speciale waaijer van chroomstaal
- Thermische beveiliging
- Hijssoog voorgemonteerd

Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van een thermische motorbeveiliging.

**Type H heeft een extra grote opvoerhoogte (druk).**

- slijtvast,
- complete range
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

**Professionele pompen**

JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties

**400 Volt modellen:**

JST-37 KZN	400V	110	820 X 410 X 420	5,00	3,70	1500/14	3,70	3"	7,50	011-091	3019,00
JST-55 KZN	400V	120	820 X 410 X 420	7,50	5,50	2000/17	5,50	4"	11,00	011-093	3688,00
JST-75 KZN*	400V	130	840 X 410 X 420	12,00	7,50	2400/19	7,50	4"	14,50	011-095	4185,00
JST-110 KZN	400V	240	1100 X 560 X 570	15,00	11,00	4000/22	11,00	6"	21,70	011-097	5488,00
JST-150 KZN	400V	265	1100 X 560 X 570	20,00	15,00	3100/34	15,00	6"	28,50	011-114	7095,00
JST-220 KZN	400V	410	1493 X 560 X 578	30,00	22,00	5200/30	22,00	6"	43,50	011-116	11389,00

**Type KZN-H is een hoge druk uitvoering**

Type KZN-L is een lage druk met hoge capaciteit.

JST-55 KZN-H	400V	66	820 X 410 X 420	7,50	5,50	1800/22	5,50	4"	11,00	011-088	3688,00
JST-75 KZN-H	400V	76	840 X 410 X 420	12,00	7,50	2000/31	7,50	4"	14,50	011-096	4185,00
JST-110 KZN-H	400V	27	1100 X 560 X 570	15,00	11,00	450/23	11,00	6"	21,70	011-098	5488,00
JST-150 KZN-L	400V	40	1100 X 560 X 570	20,00	15,00	650/30	15,00	6"	28,50	011-118	7095,00
JST-220 KZN-L	400V	45	1493 X 560 X 578	30,00	22,00	850/35	22,00	6"	43,50	011-120	11389,00

400Volt

**Gebruik**

bentoniet  
slijk/slib  
bouwput  
drainage

[WWW.KZNPOMPEN.NL](http://WWW.KZNPOMPEN.NL)

T 0294-457712 F 0294-457713 [info@pompdirect.nl](mailto:info@pompdirect.nl)



ISO 9001

wijzigingen voorbehouden

\* Bruto adviesverkooprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.