

A2U-E1C-52B-NEOON-10 + C0-A2U

Project / Datum: Klant: Project nr. / Order nr.: Pomp titel:	2753 t.p.m. Notitie De wrijvingsverliezen van de mechanische seals zijn meeberekend in het motorrendement. Pomptest overeenkomstig ISO 9906:2012-3B																				
Hydrauliek Zuigmond: 50 mm Persmond: 50 mm Type: A2U Nastelbaar: Nee Waaijer: E Kogeloorlaat: 50 mm Inspectiedeksel: Nee																					
Motor Type Hidrostat: A2U - Compact Nominaal vermogen PN: 1,80 kW Spanning / Frequentie: 400 V / 50 Hz Toerental: 2753 t.p.m. Nom. stroom / cos φ: 4.10 A / 0.84 Startstroom IA/IN: 4.4 Wickelingsbescherming: Direct kabellengte: 10 m kabeldetails: 4x1.5mm², Ø 10.1mm, Kabelmateriaal / EMC: EPR/PUR / Nee Ex-proof: Nee Beschermingsgraad: IP 68 Isolatieklasse: F Vliegwiël: Nee Geïsoleerd rollagers: Nee Olie: 0,3 l Gewicht: 22,8 kg																					
Hydrauliek materiaal Pomphuis: 0.6025 (GG25) Waaijer: 0.7060 (GGG60) Conus: 0.6025 (GG25) Achterplaat: 0.6025 (GG25) As: 1.4021 (X20Cr13) Seal motorzijde: 20 mm / E-Type - SiC-G/SiC-G Seal pompzijde: 16 mm / E-Type - SiC-G/SiC-G O-ringen: Nitril																					
Instrumentatie Water in oliedetectie: Nee Vlotter: Nee Lager temperatuur sonde: Nee Temperatuursonde: Nee Trillingssensor: Nee																					
Diversen Installatie: vertikaal Pomp gewicht: ~ 22,8 kg Conservering: Standaard conservering Laklaag dikte: 150µm, Standaard RAL 5010																					
Accessoires Steun voet: C0-A2U Gewicht: 0,6 kg																					
T +31 29 445 77 12 Bloemendalerweg 14 info@pompdirect.nl 1382 KC Weesp (NL)																					
Maattabel <table border="1"> <tr><td>A</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>376 mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>601 mm</td></tr> <tr><td>X</td><td>101 mm</td></tr> <tr><td>Y</td><td>112 mm</td></tr> <tr><td>Y1</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Z</td><td>159 mm</td></tr> <tr><td>K</td><td>50 mm</td></tr> </table>	A	50 mm	B	50 mm	C	376 mm	D	110 mm	H	601 mm	X	101 mm	Y	112 mm	Y1	90 mm	Z	159 mm	K	50 mm	
A	50 mm																				
B	50 mm																				
C	376 mm																				
D	110 mm																				
H	601 mm																				
X	101 mm																				
Y	112 mm																				
Y1	90 mm																				
Z	159 mm																				
K	50 mm																				