



A2U-R1C-54B-NEOON-10 + C0-A2U

Project / Datum: Klant: Project nr. / Order nr.: Pomp titel:																							
Hydrauliek Zuigmond: 50 mm Persmond: 50 mm Type: A2U Nastelbaar: Nee Waaier: R Kogeldoorlaat: 50 mm Inspectiedeksel: Nee																							
Motor Type Hidrostat: A2U - Compact Nominaal vermogen PN: 0,50 kW Spanning / Frequentie: 400 V / 50 Hz Toerental: 1407 t.p.m. Nom. stroom / cos φ: 1.40 A / 0.70 Startstroom IA/IN: 4.5 Wikkelingsbescherming: Direct Start methode: kabel lengte: 10 m kabel details: 4x1.5mm², Ø 10.1mm, Kabelmateriaal / EMC: EPR/PUR / Nee Ex-proof: Nee Beschermingsgraad: IP 68 Isolatieklasse: F Vlieg wiel: Nee Geïsoleerd rollagers: Nee Olie: 0,3 l Gewicht: 22,8 kg																							
Hydrauliek materiaal Pomphuis: 0.6025 (GG25) Waaier: 0.7060 (GGG60) Conus: 0.6025 (GG25) Achterplaat: 0.6025 (GG25) As: 1.4021 (X20Cr13) Seal motorzijde: 20 mm / E-Type - SiC-G/SiC-G Seal pompzijde: 16 mm / E-Type - SiC-G/SiC-G O-ringen: Nitril																							
Instrumentatie Water in oliedetectie: Nee Vlotter: Nee Lager temperatuur sonde: Nee Temperatuursonde: Nee Trillingssensor: Nee																							
Diversen Installatie: vertikaal Pomp gewicht: ~ 22,8 kg Conservering: Standaard conservering Laklaag dikte: 150µm, Standaard RAL 5010																							
Accessoires Steun voet: C0-A2U Handgreep: 5AH-A2U Gewicht: 0,6 kg																							
 T +31 29 445 77 12 info@pompdirect.nl Bloemendalerweg 14 1382 KC Weesp (NL)																							
Maattabel <table><tr><td>A</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>C</td><td>376 mm</td></tr><tr><td>D</td><td>110 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>601 mm</td></tr><tr><td>X</td><td>101 mm</td></tr><tr><td>Y</td><td>112 mm</td></tr><tr><td>Y1</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Z</td><td>159 mm</td></tr><tr><td>K</td><td>50 mm</td></tr></table>		A	50 mm	B	50 mm	C	376 mm	D	110 mm	H	601 mm	X	101 mm	Y	112 mm	Y1	90 mm	Z	159 mm	K	50 mm		
A	50 mm																						
B	50 mm																						
C	376 mm																						
D	110 mm																						
H	601 mm																						
X	101 mm																						
Y	112 mm																						
Y1	90 mm																						
Z	159 mm																						
K	50 mm																						